

# NEC MultiSync® EA274WMi

Om code: 60003493 (BK), 60003492 (WH)

NEC LCD 27" Commercial Display



De NEC MultiSync® EA274WMi beschikt over een extreem dun paneel 27" IPS met LED-achterverlichting met een resolutie van 2560 x 1440 met als resultaat een ultramodern en slank design. Omgevingslicht- en Personensensoren leggen het duurzame productconcept ten uitvoer en bieden tegelijkertijd een verbeterde ergonomie met instelbaarheid op hoogte van 130 mm. De ergonomische performance van dit display wordt verder verbeterd door de uitstekende IPS-beeldkwaliteit. Ten slotte biedt het display een toekomstvaste connectiviteit met vier ingangen: DisplayPort, DVI-D (Dual Link), HDMI en D-Sub.

Ideaal voor het kantoorgebruik dat persoonlijke productiviteit op waarde schat, stijlvolle producten verlangt en aandringt op de beste toekomstvaste technologie.

## VOORDELEN

**Set van Eigenschappen voor Perfect Kantoorgebruik** - Geïntegreerde Luidsprekers, hoofdtelefoonaansluiting en USB-hub zorgen voor uitstekende opties voor kantoorcommunicatie.

**Groen Productconcept** - Eco Mode en Meter Koolstofvoetafdruk / Carbon Savings Meter, Omgevingslichtsensor.

**Beeldweergave** - 27inch 16:9 IPS met LED-achterverlichting.

**Omgevingslichtsensor** - zorgt dankzij Auto Brightness-functie altijd voor een optimaal helderheidsniveau afhankelijk van de omgevingscondities en die van de beeldinhoud.

**Easy Control** - van max. zes displays in een configuratie met meerdere monitors met ControlSync®-technologie.

**Personensensor** - detecteert de aanwezigheid van een persoon voor het scherm; het display schakelt automatisch aan/uit, afhankelijk van de aanwezigheid van de gebruiker.

**DICOM-simulatie** - voor toepassingen van direct radiologisch onderzoek.

**Gratis Download van Multi-Display Management Software** - met NaViSet Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een gecentraliseerde locatie weergeven.



<b>DISPLAY</b>	Panel Technologie	IPS TFT con W-LED achterverlichting
	Schermgrootte [inch/cm]	27 / 68,5
	Breedte-hoogteverhouding beeld	16:9
	Pixelgrootte [mm]	0,233
	Helderheid (typ.) [cd/m²]	350
	Contrastverhouding (typ.)	1000:1 (25000:1 dynamisch contrast)
	Kijkhoek [°]	178 horizontaal / 178 verticaal (typ. bij contrastverhouding 10:1)
	Reactietijd (typ.) [ms]	6
<b>SYNKRONISERINGSFREKVEN</b>	Kleuren [Mln.]	16,77
	Horizontale frequentie [kHz]	31,5 - 83
<b>RESOLUTIE</b>	Verticale frequentie [Hz]	56 - 75
	Optimale resolutie	2560 x 1440 bij 60 Hz
<b>CONNECTIVITEIT</b>	Ondersteund	2560 x 1440; 1920 x 1440; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
	Digitaal	1 x Display-poort; 1 x HDMI; 1x DVI-D (Dual Link); USB ver 3 (1 up / 2 down) ver 2 (down)
<b>ELEKTRISCH</b>	Analoog:	1 x mini D-sub 15 pin
	Vereiste voeding bij modus [W]	35 (Eco modus); 47 (typ.); 57 (max.)
	Energiebesparende Modus [W]	< 0,5
<b>OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN</b>	Voeding	1,2 A/0,6 A; 100-120 V/220-0 V; interne voeding
	Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	+5 tot +35
	Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 tot 80
<b>ERGONOMIE</b>	In hoogte instelbare voet [mm]	130
	Schermkanteling [°]	-5 tot +30
	Scherm Zwenken [°]	-170 tot +170
	Scherm Roteren [°]	0 naar 90 (landscape-modus naar portrait-modus)
<b>MECHANISCH</b>	Afmetingen (B x H x D) [mm]	639,2 x 417,9 x 230
	Gewicht [kg]	8,7
	VESA-montage [mm]	100 x 100
<b>EXTRA FUNCTIES</b>	Speciale Kenmerken	Auto contrast; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; ControlSync®; DICOM-simulatie; EcoModes; ErgoDesign®; hoogteinstelbare stander (130 mm) met 90° draaiingsmogelijkheid; Human Sensor; Instellingen Personaliseren; LED Backlight Technology; Omgevingsensor voor geoptimaliseerde helderheidsniveaus; Picture-by-Picture; Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey; Windows 8 compatible
	Kleurenversies	Witte voorkant, witte achterkant kast; Zwarte voorkant, zwarte achterkant kast
	Kabelbeheer	ja
	Kensington-veiligheidsslot	ja
	Plug & Play	DDC2B/2Bi; EDID voet; VESA DDC/CI
	Audio	1W + 1W (De-activateable); hoofdtelefoonaansluiting
	Instelfuncties	Audio Volume / Lock-Out; Automatische instelling; Contrast; Control Sync; DV-modus; EcoMode; Fijne instelling (analoog); Helderheid; Human Sensing; Intelligent Power Management; Monitorinformatie; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) lock-out; one-touch herstel; Regeling kleurtemperatuur; sRGB; Taalkeuze; Timer voor uitschakelen
	Inhoud verzendpakket	Control Sync-kabel; DisplayPort-kabel; Monitor; Montagehandleiding; USB-kabel; Voedingsnoer
	Veiligheid en ergonomie	CE; Energy Star 6.0; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixelfout klasse I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; technische keuringsdienst ergonomie; TÜV GS; UL/C-UL of+F101 CSA
	Garantie	3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting; optioneel 4. + 5. jaar garantieverlenging
<b>GREEN FEATURES</b>	Energie-efficiëntie	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; ECO-modus; Energie-efficiëntieklasse: C; Jaarlijks energieverbruik: 68 kWh (gebaseerd op 4 bedrijfsuren per dag); Omgevingslichtsensor; Personensensor
	Ecologische Materialen	Efficiënt mechanisch design voor geminimaliseerde verpakking; Minimaal gebruik van schadelijk materiaal
	Ecologische Standaarden	ErP-compatibel; TCO 6.0; TCO edge